

ZX1000i Series



全新一代多功能设计 高性能工业型条形码打印机


具有专业便捷的操作界面
互动式的触摸屏操作方式、精致坚固的金属机身
拥有多种连接接口
满足不同层面的操作需求



可使用触控笔的触摸屏操作方式
简单而直观的操作您的打印的需求



多种打印连接界面
增加了多个USB HOST端口
配置于机身的前方与后方
使打印操作更灵活



高度专业的打印品质
• 高速打印10 IPS
• 全新的硬件结构设计
稳定打印品质



独家专利设计的碳带回收模组
• 可快速更换凌乱的碳带
• 不同碳带内径规格，可搭配
不同尺寸的碳带回收模组

机种		ZX1200i	ZX1300i	ZX1600i
打印模式		热感式 / 热转式两用		
分辨率		203 dpi (8 dot/mm)	300 dpi (12 dots/mm)	600 dpi (24 dots/mm)
打印速度		最高可达10 IPS (254 mm/s)	最高可达7 IPS (177 mm/s)	最高可达3 IPS (76.2 mm/s)
打印宽度		104 mm (4.09") ~ 108 mm (4.25")	104 mm (4.09") ~ 105.7 mm (4.16")	104 mm (4.09")
打印长度		4 mm (0.16")** ~ 4572 mm(180")	4 mm (0.16")** ~ 2159 mm (85")	4 mm (0.16")** ~ 660 mm (26")
中央处理器		32 位高性能微处理器		
内存	Flash	128 MB Flash (用户可用容量为 60 MB)		
	SDRAM	32 MB		
传感器形式		反射式传感器：可移动式置左对齐 透光式传感器：可移动式置左对齐		
耗材规格	纸张类型	连续纸、间距标签纸、黑线标记纸或打孔纸等，标签长度可自动侦测或手动命令强制控制		
	纸张宽度	标准：25.4 mm (1") ~ 118 mm (4.64") 安装裁刀时：最大117 mm (4.61") 安装剥纸器 / 背纸回收器时：最大118 mm (4.64")		
	纸张厚度	0.06 mm (0.003") ~ 0.25 mm (0.01")		
	纸卷外径	最大外径为203.2 mm (8")		
	纸卷轴芯	38.1 mm (1.5") ~ 76.2 mm (3")		
碳带规格	材质	一般蜡基型、混合型、抗刮树脂型		
	长度	450 m (1476')		
	宽度	30 mm (1.18") ~ 110 mm (4.33")		
	最大外径	76.2 mm (3")		
程序语言	轴芯	25.4 mm (1")		
	程序语言	EZPL、GEPL、GZPL，可自动切换		
随机搭赠软件	标签编辑软件	GoLabel (仅支持EZPL)		
	驱动程序	Windows XP、Vista、Win7、Win 8，以及Windows Server 2003和2008		
内建字体	DLL	Windows XP、Vista、Win7，以及Windows Server 2003和2008		
	Bitmap字体	Bitmap字体：6、8、10、12、14、18、24、30、16x26，以及OCR A&B 打印方向可旋转角度为90°、180°、270°，字体可单独旋转角度为90°、180°、270°，并可水平或垂直放大8倍		
下载字体	矢量字体	可旋转角度为90°、180°、270°		
	Bitmap字体	可下载Bitmap字体，打印方向可旋转角度为90°、180°、270°，字体可单独旋转角度为90°、180°、270°		
	亚洲字体	可下载亚洲字体，打印方向可旋转角度为90°、180°、270°，水平或垂直放大8倍		
条形码	1-D Bar Codes	Code 39、Code 93、EAN 8/13 (add on 2&5)、UPC A/E (add on 2&5)、I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars、Codabar、Code 128 (subset A、B、C)、EAN 128、RPS 128、UCC 128、UCC/EAN-128 K-Mart、Random Weight、Post NET、ITF 14、China Postal Code、HIBC、MSI、Plessey、Telepen、FIM，以及GS1 DataBar		
	2-D Bar Codes	PDF417、Datamatrix code、MaxiCode、QR code、Micro PDF417、Micro QR code，以及Aztec code		
码页	码页	Codepage 437、850、851、852、855、857、860、861、862、863、865、866、869，以及737 Windows 1250、1251、1252、1253、1254、1255，以及1257 Unicode (UTF8、UTF16)		
	图形处理	默认支持单色PCX、BMP，其它图片格式可通过软件处理		
传输界面	传输界面	• USB 2.0端口 (B-type) • RS-232 (DB-9) 串口 • IEEE 802.3、10/100 Base-Tx (RJ-45) 网络端口 • 可扩展的USB 2.0接口：USB Host (A-type)，前置2个、后置1个		
	控制面板	• 3.2" 彩色触摸式操作面板,包含触控笔 • 纸张侦测键 • 一组多功能控制键：FEED / PAUSE / CANCEL，搭配LED背光指示灯：待机(绿灯)，错误(红灯) • 电源开 / 关键		
计时装置		标准内建		
工作环境	电源	100-240V AC、50-60Hz (交直流自动转换电源供应器)		
	操作温度	41°F to 104°F (5°C to 40°C)		
湿度	储存温度	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)		
	操作湿度	20-85%、non-condensing		
安规	储存湿度	10-90%、non-condensing		
	安规	CE (EMC)、FCC Class A、CB、cUL、CCC、GOST-R、KC		
机体尺寸	长度	465 mm (18.30")		
	高度	263 mm (10.35")		
	宽度	305 mm (12.00")		
机体重量		机体不含其它耗材和选购配件重量为13.6 kg (30 lbs)		
选购项目	裁刀			
	并口 (IEEE1284)			
	蓝牙无线模块			
	WiFi无线模块 (IEEE 802.11b/g/n)			
	自动剥纸与背纸回收器 (工厂安装)			
	自动贴标机接口连接线 (DSUB female 15-pin)			
	外挂纸卷架 (最大纸卷外径为250 mm / 10")			
	外接式正向 / 反向回卷器			
RFID读 / 写模块 (项目选项)				
无需使用纸管的专利碳带回卷器 (工厂安装)				

* 选购项目请洽询原购买单位。上述规格若有变动，均以实际出货为主，恕不另行通知。以上所引用之商标版权均属原公司所有。

** 因应不同耗材特性，实际打印尺寸及打印速度须视实际耗材适配而定。